

débardeur gris

Echantillon

(10 x 10 cm)
mailles
rangs
aig

18
23
5

18 m
23 rgs
5

Devant

Laine	<i>Diamant</i>	de	Phildar	coloris	<i>Étain</i>
quantité :	4 pelotes				

aig 4,5 Monter **80** mailles côtes 1x1
Pendant **12** rangs

aig 5 Continuer en jersey
A 36 cm soit **70** rangs après côtes (**82** rangs au total)
Faire l'emmanchure en rabattant de chaque côté
Au total **10** mailles sur **12** rangs

71
73 75
77 79 81

1 fois	3 donne	3	
2 fois	2 donne	7	
3 fois	1 donne	10	sur
<hr/>			
6 diminutions			

Il reste **60** mailles

A 40 cm soit **78** rangs après côtes (**90** rangs au total)
Former l'encolure en rabattant au centre **10** mailles puis en miroir
Au total **30** mailles sur **16** rangs

81 83
85 87 89
91 93 95

2 fois	3 donne	6	
3 fois	2 donne	12	
3 fois	1 donne	15	sur
<hr/>			
8 diminutions			

Il reste **20** mailles

A 55 cm soit **114** rangs après côtes (**126** rangs au total)
Rabattre.

Dos

aig 4,5 Monter **80** mailles côtes 1x1
Pendant **12** rangs

aig 5 Continuer en jersey
A 37 cm soit **70** rangs après côtes (**82** rangs au total)
Faire l'emmanchure en rabattant de chaque côté
Au total **10** mailles sur **12** rangs

71
73 75
77 79 81

1 fois	3 donne	3	
2 fois	2 donne	7	
3 fois	1 donne	10	sur
<hr/>			
6 diminutions			

Il reste **60** mailles

débardeur gris

A 49 cm soit **100** rangs après côtes (**112** rangs au total)
Former l'encolure en rabattant au centre **26** mailles puis en miroir
Au total **14** mailles sur **8** rangs

103	1 fois	3 donne	3	
105	1 fois	2 donne	5	
107 109	2 fois	1 donne	7	sur
	4 diminutions			

Il reste **20** mailles

A 55 cm soit **114** rangs après côtes (**126** rangs au total)
Rabattre.

Bande encolure

aig 4,5 Relever **80** mailles sur devant
Relever **60** mailles sur dos
Soit **140** mailles côtes 1x1
Pendant **8** rangs
Rabattre

Emmanchures

aig 4,5 Relever **98** mailles côtes 1x1
Pendant **4** rangs
Rabattre

Montage

Faire la couture de l'épaule droite avant de relever les mailles du col
Faire la couture de l'épaule gauche et du col après réalisation du col
Coudre les côtés et les manches après réalisation des emmanchures